

Въездные ворота Fortinet®



Преимущества

Очень прочная конструкция

Все элементы распашных ворот Fortinet® имеют очень прочную конструкцию: каркас, наполнение ворот, столбы, крепеж и система запираения.

Прекрасный дизайн

Все ворота тщательно отделаны: стыки хорошо проварены, соединены под углом в 45° и отделаны элегантным наполнителем сетки Fortinet®. Ворота Fortinet® прекрасно сочетаются с самыми лучшими дизайнами.

Качественное покрытие

Ворота Fortinet® имеют самое лучшее противокоррозионное покрытие, которое имеется на рынке данной продукции: впервые ворота имеют защитное покрытие. Сверху нанесено полиэфирное покрытие, соответствующее самым высоким стандартам в области внешнего вида, прочности и сцепления покрытия.

Быстрая установка

Ворота Fortinet® предназначены для быстрой установки, при этом количество аксессуаров сведено к минимуму.

Рама

Квадратные столбы (40 x 40 мм). Размер ячейки 50 x 50 мм. Горизонтальные прутки имеют изгиб в каждой ячейке.

Каркас сетки с наполнителем

Сетка Fortinet® с квадратными ячейками 50 x 50 мм приварена к каркасу ворот. Горизонтальная проволока спрессована на каждой ячейке.

Столбы

Столбы варьируются по высоте. В комплекте с пластиковой крышкой.

Технология покрытия

Оцинкованы (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 100 микрон). Покрытие соответствует всем жестким нормам по качеству.

Цвета

Ворота Fortinet® возможны в зеленом цвете RAL 6005, а также некоторые варианты в черном цвете RAL 9005.

Аксессуары

Ворота снабжены замком и регулируемыми крюками, ручкой. Распашные ворота оснащены наземной скобой и держателем для скобы. Ограничитель ворот поставляется отдельно. Двустворчатые ворота снабжены анкерным болтом и анкерной плитой. Для двойных ворот 3000 x 1750/1950 мм и 4000 x 1750/1950 мм предусмотрен профессиональный замок и анкерный болт. Фронтальные плиты и болты коррозионно-стойкие.

Ассортимент Fortinet® одностворчатые ворота					
Ширина [мм]	Высота [мм]	Ширина одной створки [мм]	Расстояние между столбами [мм]	Необходимое пространство для монтажа [мм]	Ø столб ограждения [мм]
1000	750	850	940	1060	60
1000	950	850	940	1060	60
1000	1150	850	940	1060	60
1000	1450	850	924	1076	76
1000	1750	850	924	1076	76
1000	1950	850	924	1076	76
1250	950	1100	1190	1310	60
1250	1150	1100	1190	1310	60
1250	1450	1100	1174	1326	76
1250	1750	1100	1174	1326	76
1250	1950	1100	1174	1326	76

Ассортимент Fortinet® двустворчатые ворота					
Ширина [мм]	Высота [мм]	Ширина одной створки [мм]	Расстояние между столбами [мм]	Необходимое пространство для монтажа [мм]	Ø столб ограждения [мм]
3000	950	1394	2924	3076	76
3000	1150	1394	2924	3076	76
3000	1450	1394	2924	3076	76
3000	1750	1394	2924	3076	76
3000	1950	1394	2924	3080	80 x 80
4000	950	1894	3924	4076	76
4000	1150	1894	3924	4076	76
4000	1450	1894	3924	4076	76
4000	1750	1894	3924	4076	76
4000	1950	1894	3924	4080	80 x 80