

## Въездные ворота Nylofor®



### Преимущества

---

#### **Прочная конструкция**

Все элементы распашных ворот Nylofor® представляют собой чрезвычайно прочную конструкцию: каркас, панели Nylofor® и систему столбов.

#### **Оптимальная установка**

Система запирания обеспечивает быструю и легкую установку.

#### **Полностью регулируемые шарниры**

Шарниры регулируются и каждая створка может быть распахнута на 180°. высококачественное покрытие Распашные ворота Nylofor® имеют самое лучшее покрытие из имеющихся в продаже в настоящий момент.

#### **Быстрая установка**

Распашные ворота Nylofor® предназначены для быстрой установки: аксессуары сведены к минимуму.

#### **Рама**

---

Квадратные столбы (60 x 60 мм) с заполнением Nylofor®.

#### **Аксессуары**

---

Шарниры: регулируемые шарниры, обеспечивающие открытие створок на 180°

Система запирания: состоит из запирающего паза, обратного запора, комбинированного запора с цилиндром и ручкой.

Анкерный болт: для одностворчатых и двустворчатых распашных ворот. Изготовлены из нержавеющей стали и прикреплены к каждой створке, должны быть закреплены на центральной настильной плите (двустворчатые ворота).

#### **Столбы**

---

Столбы с планкой для фиксации панелей с помощью клипсы. В комплекте с пластиковой крышкой.

#### **Технология покрытия**

---

Оцинкованы (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) и покрыты полимером (мин. 100 микрон). Покрытие соответствует всем жестким нормам по качеству.

## Маркировка CE

Ворота Nylofor® имеют маркировку CE в соответствии с директивой Совета Европы: Директива по строительным товарам (89/106/CY) и типом испытания в соответствии со стандартом EN 13241-1 для промышленных, коммерческих гаражных дверей и ворот.

<b>Ассортимент Nylofor® 3D распашные ворота</b>			
<b>Ширина [мм]</b>	<b>Высота [мм]</b>	<b>Свободный проход [мм]</b>	<b>Расстояние между столбами [мм]</b>
<b>Одностворчатые</b>			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	920	1110
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1470	1660/1700*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1970	2160/2200**
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2740
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3000	3270/3310*
<b>Двустворчатые</b>			
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2900	3090/3130*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3900	4090/4130**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5960	6230/6270*
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7980	8290/8330*
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	9980	10330

Точные технические параметры и допустимые отклонения возможны по запросу. Другие размеры по запросу.

\* для высоты 2430 мм \*\* для высоты 1730 – 2030 – 2430 мм

<b>Ассортимент Nylofor® f, 2D, 2D Super распашные ворота</b>			
<b>Ширина [мм]</b>	<b>Высота [мм]</b>	<b>Свободный проход [мм]</b>	<b>Расстояние между столбами [мм]</b>
<b>Одностворчатые</b>			
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	920	1110
<b>Двустворчатые</b>			
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2900	3090/3130*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3900	4090/4130**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5170
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5960	6230
8000	1630/1830/2030	по запросу	по запросу
10000	1630/1830/2030	по запросу	по запросу

Другие размеры по запросу. \* Для высоты: 1830 – 2030 мм