

Въездные ворота Robusta® Medium



Преимущества

Жесткая конструкция

Все элементы распашных ворот Robusta® Medium очень жесткие: каркас, квадратный профиль и система столбов. Каркас цельносварной.

Безопасность

Расстояние между вертикальными планками 110 мм, что соответствует самым высоким стандартам безопасности.

Надежное закрытие

Система запирания дверей из нержавеющей стали может быть легко установлена во всех конфигурациях. 25 мм замок обеспечивает высокий уровень безопасности.

Регулируемые петли

Петли регулируются так, что каждая створка может открываться при повороте на 90°.

Высококачественное покрытие

Распашные двери Robusta® Medium имеют самое лучшее покрытие, существующее на сегодняшний день.

Быстрая установка

Распашные двери Robusta® Medium предназначены для быстрой установки. Дополнительные приспособления сведены к минимуму.

Каркас

Каркас из профильной трубы 40 x 40 мм или 50 x 50 мм, с планками 20 x 20 мм, приваренными на расстоянии 110 мм.

Аксессуары

Петли

Регулируемые, обеспечивающие открытие каждой створки при повороте на 90°. Могут адаптироваться для всех возможных конфигураций (левая, правая, внутренняя, внешняя).

Система запирания

Высококачественная система запирания в алюминиевой сейфовой коробке с фирменным знаком Betafence, снабженном алюминиевыми ручками и ключами. Длинный 25 мм замок обеспечивает надежное запираение.

Анкерный болт

Для двойных распашных дверей устанавливается анкерный болт посредством «разъемного соединения», обеспечивающего невидимую установку.

Столбы

Квадратные столбы из сварной трубы с заранее просверленными отверстиями для петель.

Технология покрытия

Распашные ворота Robusta® Medium оцинкованы. Позже наносится полиэфирное покрытие (мин.100 микрон).

Цвета

Зеленый RAL 6005

Маркировка CE

Распашные ворота Robusta® Medium имеют знак CE в соответствии с директивой Евросоюза: директива по строительной продукции (89/106/CE) и тестированию согласно стандарту EN 13241-1 для промышленных, коммерческих и гаражных дверей и ворот

Ассортимент одинарных распашных ворот Robusta® Medium				
Ширина [мм]	Высота [мм]	Диаметр стойки ворот [мм]	Свободное прохождение [мм]	Необходимое пространство [мм]
1000	1000/1200	60 x 60 x 2	1030	1150
1000	1500/1700/2000	80 x 80 x 2	1030	1190
1500	1000/1200	60 x 60 x 2	1550	1670
1500	1500/1700/2000	80 x 80 x 2	1550	1710
2000	1500/1700/2000	80 x 80 x 2	2070	2230
2500	1500/1700/2000	100 x 100 x 3	2480	2680
3000	1500/1700/2000	100 x 100 x 3	3000	3200

Ассортимент двойных распашных ворот Robusta® Medium				
Ширина [мм]	Высота [мм]	Диаметр стойки ворот [мм]	Свободное прохождение [мм]	Необходимое пространство [мм]
3000	1000/1200	60 x 60 x 2	3070	3190
3000	1500/1700/2000	80 x 80 x 2	3070	3230
4000	1500/1700/2000	80 x 80 x 2	4110	4270
5000	1500/1700/2000	100 x 100 x 3	4930	4270
6000	1500/1700/2000	100 x 100 x 3	5970	6170