

Ограждения Ursus® для сельского хозяйства



Преимущества

Ursus® Light Zincalu

Благодаря специальному покрытию Zincalu срок эксплуатации сетки увеличивается на 50%, по сравнению с толстым оцинкованным покрытием. Сетку очень просто монтировать, а большой диапазон размеров позволяют увеличить количество применяемых областей.

Heavy Ursus® Zincalu Super

Покрытие Zincalu Super, а также толстый диаметр проволоки позволяют увеличить срок эксплуатации. Особый плетённый узел придает жесткость и прочность сетки.

Heavy Ursus® Super Zincalu Super

Сетка дополнена натяжной проволокой, которая делает ограждение еще более крепким.

Ursus®



Покрытие: zincalu® or zincalu® Green

Диаметр и предел прочности:

- Горизонтальная проволока: 1,90 мм – 700/900 N/мм²
- Вертикальная проволока: 1,90 мм – 400/550 N/мм²
- Крайняя проволока: 2,45 мм – 650/850 N/мм²



•

URSUS® LIGHT

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	9	15	95/9/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

Ursus® Heavy



Покрытие: zinalu® Super

Диаметр и предел прочности:

- Горизонтальная проволока: 3,00 мм – 600/800 N/мм²
- Вертикальная проволока: 3,00 мм – 600/800 N/мм²
- Крайняя проволока: 3,70 мм – 550/750 N/мм²
- Узел Ursus®: 3,00 мм – 400/550 N/мм²



URSUS® LIGHT

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	9	15	95/9/15

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15
200	22	15	200/22/15

Ursus® Heavy AS



Покрытие: zinalu® or zinalu® Green

Диаметр и предел прочности:

- Горизонтальная проволока: Ø 2,50 мм - 1150/1350 N/мм²
- Вертикальная проволока: Ø 2,50 мм - 650/850 N/мм²
- Крайняя проволока: Ø 3,00 мм - 1050/1250 N/мм²
- Узел Ursus®: Ø 3,00 мм - 400/550 N/мм²



URSUS® LIGHT

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное ограждение	Расстояние между проволочными ограждениями [см]	Вид
Рулон 50 м			
60	6	15	60/6/15
80	8	15	80/8/15
95	9	15	95/9/15
95	10	15	95/10/15
100	8	15	100/8/15
100	16	15	100/16/15
120	15	15	120/15/15
130	11	15	130/11/15
130	18	15	130/18/15
145	19	15	145/19/15

Высота рулона [см]	№ горизонтальное проволочное заграждение	Расстояние между проволочными заграждениями [см]	Вид
200	22	15	200/22/15