

Панели Nylofor® 3D



Преимущества

Долговечность

Высококачественные, с большим сроком эксплуатации панели сделаны из оцинкованного стального прутка, впоследствии прочно покрытого полимером.

Комплексная система

Система состоит из панелей разной высоты, столбов Bekafix®, Bekafast® или квадратных столбов, необходимых аксессуаров и широкого ассортимента распашных и рельсовых ворот.

Быстрая установка

Система изготовлена таким образом, чтобы установка проходила быстро без потери качества.

Панель

- Горизонтальные прутки с V-образным изгибом придают панели большую жесткость.
- Завершается панель выступающими на 30 мм штырями, которые можно разместить как внизу, так и наверху.
- Ширина панели: 2500 мм.
- Высота: от 630 до 2430 мм.
- Размер ячейки: 200 x 50 мм.
- Размер ячейки изогнутой части: 100 x 50 мм.
- Диаметр прутка: 5,00 мм.

Ворота

Ограждение комплектуется распашными и рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

Технология покрытия

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером (мин. 100 микрон). Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Столбы и фиксаторы

Панели можно монтировать с тремя типами столбов:

Система сварных столбов с прямоугольным сечением Nylofor® Тип 1 (eL)

Панели монтируются к передней стенке столбов с помощью фиксаторов и крюков. В сварных столбах с прямоугольным сечением (60 x 40 x 1,5) находятся отверстия для монтажа панелей.

Столбы Bekafix®

(70 x 44 мм) «Н» - образный профиль. Крепление с помощью специального пластикового или металлического фиксатора.

Столбы Bekafast®

(60 x 53 мм) Без аксессуаров. Прочное крепление панелей в профиль столба.

Квадратные столбы

(60 x 60 x 1,50 мм). Крепление происходит с помощью фиксаторов и специальных болтов. В столбах имеются втулки для крепления панелей. Столбы в комплекте с пластиковой крышкой.

Система прямоугольных столбов

Панели прикреплены к бокам столбов при помощи прямоугольных двойных хомутов, связанных между собой шурупами с гайками. Державки трех видов: средние, наконечные и угловые. Сваренные столбы с прямоугольным разрезом размером 60 x 40 x 1,5 мм снабжены пластиковой крышкой.

Цвета

- Зеленый RAL 6005
- Белый RAL 9010
- Другие цвета по запросу.

Ассортимент Nylofor® 3D							
Высота ограждения [мм]	Размер панели Ш x В [мм]	Кол-во укреплений на одну панель	Длина столба [мм]	Кол-во фиксаторов на один столб			
				Nylofor® Тип 1		Столб Bekafix®	
				Крюки	Соединители	Для промежуточного и углового столба	Для концевого столба
630	2500 x 630	2	1000*	2	3	4	2
1030	2500 x 1030	2	1500	3	4	4	2
1230	2500 x 1230	2	1700	3	5	4	2
1530	2500 x 1530	3	2000	4	5	6	3
1730	2500 x 1730	3	2200	4	6	6	3
2030	2500 x 2030	4	2600	5	6	8	4
2430	2500 x 2430	4	3200	6	6	8	4

Ассортимент Nylofor® 3D			
Столб Bekafast®	Квадратный столб		Система столбов для державок
	Для промежуточного и концевого столба	Для углового столба	
	3	6	-
	3	6	2
	4	8	2
	4	8	3
	5	10	3
	6	12	4
Нет приспособлений	7	14	4