

## Сварная сетка Pantanet®



### Преимущества

---

#### **Эстетичность неброскость**

#### **Долговечность**

Данная проволока оцинкованная, стойкая с пластиковым покрытием с высокой прочностью. Столбы Векаclip® оцинкованы изнутри и снаружи, имеют пластиковое покрытие и снабжены пластиковыми крышками.

#### **Быстрая и безошибочная установка**

Столбы Векаclip® с монтажной рейкой гарантируют быструю профессиональную установку с оптимальным натяжением сетки. Необходим минимум оборудования. Для самостоятельной установки имеются в наличии два комплекта специальных столбов.

#### **Укомплектованность**

Система Pantanet® –полная система с широким диапазоном высоты ограждения, столбов Векаclip® и широким ассортиментом распашных и раздвижных ворот.

#### **Сетка**

---

Из оцинкованных, покрытых полимером сварных прутков. Горизонтальный пруток в каждой ячейки имеет изгиб. На расстоянии 25,4 мм от верхнего и нижнего края сетки проходит дополнительная проволока для усиления жесткости (за исключением ограждения Pantanet® Light).

#### **Покрытие**

---

Ограждения выполнены из оцинкованной проволоки. Предварительная обработка гарантирует хорошее сцепление ПВХ-покрытия с поверхностью

#### **Ворота**

---

Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

#### **Цвета**

---

- Зеленый RAL 6073 для сетки
- Зеленый RAL 6005 для столбов

#### **Профессиональная установка**

---

С помощью столбов Векаclip® и сварных трубчатых столбов. Натяжные и промежуточные столбы оборудованы монтажной рейкой и имеют снаружи круглый профиль. В комплекте с пластиковой крышкой.

### Самостоятельная установка

С помощью столбов Beclip®-P (круглый профиль, покрыт цветным полимером, монтажная рейка, пластиковая крышка) и Bekarond®-P (круглый профиль, покрыт цветным полимером, в пластиковую крышку спрятан 1 держатель для сетки).

Общая высота [мм]	PVC угол, промежуточные и натяжные столбы*		
	Ø [мм]	Bekarond-P Длина [мм]	Beclip®-P Длина [мм]
610	38	1200	1200
810	38	1200	1200
1020	38	1500	1500
1220	38	1700	1700
1520	38	2000	2000
1830**	38	2300	-

Длина рулона: 25 м, для некоторых типов – 10 м

\* Предпочтительно не использовать с Pantanet® Protect

\*\* Только Pantanet® Family

### Сетка Pantanet®

Тип	Размер ячейки [мм]	Диаметр проволоки		Предел прочности проволоки на разрыв	
		Горизонтальная [мм]	Вертикальная [мм]	Горизонтальная	Вертикальная
Pantanet® Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550 N/мм <sup>2</sup>	750 - 950 N/мм <sup>2</sup>
Pantanet® Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550 N/мм <sup>2</sup>	750 - 950 N/мм <sup>2</sup>
Pantanet® Garden	101,6 x 63,5	2,50	2,50	400 - 550 N/мм <sup>2</sup>	750 - 950 N/мм <sup>2</sup>
Pantanet® Light	101,6 x 76,2	2,50	2,50	400 - 550 N/мм <sup>2</sup>	750 - 950 N/мм <sup>2</sup>

## Ассортимент Pantanet®, Protect и Family

Общая высота* [мм]	Ограждение [мм]	Ключая проволока [мм]	Натяжной столб Векаclip®			Столб круглый упорный			Промежуточный столб Векаclip®		
			Длина [мм]	Ø [мм]	Толщина стальной плиты [мм]	Длина [мм]	Ø [мм]	Толщина стальной плиты [мм]	Длина [мм]	Ø [мм]	Толщина стальной плиты [мм]
1020	1020	-	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50