

## Столбы Векасір



### Преимущества

Металлические столбы предусмотрены с сеткой, надежно закрепляя ее к монтажной рейке и обеспечивая простоту установки ограждений Bekefor® Classic & Prestige

### Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

### Аксессуары

- Клипсы Векасір® из нержавеющей стали диаметром 3,50 мм
- Клипсы Fortinet® Super из нержавеющей стали диаметром 3,50 мм
- Клещи для клипс.

### Опции

Наклонная балка.

### Цвета

Зеленый RAL 6005.

### Установка

При установке столба на бетонную основу, необходимо убедиться в том, что вода не может попасть внутрь.

### Столбы Векасір

Диаметр столба [мм]	Ø44	Ø48	Ø60	Ø70
Толщина плиты [мм]	1,00	1,50	2,00	2,00
<b>Высота столба [мм]</b>				
1500	*	*		
1700	*	*		
2000	*	*		
2300		*	*	
2500		*	*	

Диаметр столба [мм]	Ø44	Ø48	Ø60	Ø70
Толщина плиты [мм]	1,00	1,50	2,00	2,00
2700		*	*	*
3000		*	*	
3500			*	

Дополнительные обвязанные столбы: см. круглые столбы

### Векаlip® столбы с наклонной балкой

Диаметр столба [мм]	Ø48	Ø60
<b>Высота столба [мм]</b>		
3100	*	*
3600	*	*

## Круглые столбы



### Преимущества

Круглый трубчатый столб с отверстиями через 49,5 см. для держателей натяжной проволоки (держатели натяжной проволоки заказываются отдельно). Столб в комплекте с крышкой.

#### Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м<sup>2</sup>) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

#### Аксессуары

Разработано для различных вариантов.

#### Цвета

Зеленый RAL 6005. Для некоторых видов – черный RAL 9005.

## Установка

При установке столба на бетонную основу, необходимо убедиться в том, что вода не может попасть внутрь.

### Круглые столбы\* (угловые и промежуточные)

Диаметр столба [мм]	Ø32	Ø38	Ø38	Ø42	Ø48	Ø48	Ø60	Ø76
Толщина плиты [мм]	1,25	1,25	1,50	1,50	1,25	1,50	2	2
1200	*		*					
1500	*		*					
1750		*			*			
2100				*		**		
2200							**	
2400						**		
2500							**	
2600						**		
2700							**	

\* Круглые трубчатые столбы, с 1 держателем для провода и крышкой с логотипом Betafence

\*\* Также в черном цвете RAL 9005

### Круглые столбы для промышленных объектов

3100					*			
3250						*		
3500					*	*		
3750					*	*	*	
4750						*	*	
6000						*		

Круглые трубчатые столбы с отверстиями каждые 49,5 см для закрепления держателей проволоки (держатели заказываются отдельно) и крышки

### Круглые столбы с наклонной балкой

3100					*			
3250						*		
3600					*	*		

Надставка: длина 45 см, угол наклона 40°, с 3-мя отверстиями для держателей проволоки, с крышкой.

Вертикальная часть с вставками каждые 49,5 см для держателей проволоки и проволоки под напряжением.

### Опорные столбы для столбов Векасір® и круглых столбов

1200	*							
1400	*							
1750			*					
2200			**					
2700			**					
3000			*			*		
3500						*		
4000						*		
4750						*		