

4010 TrueAlarm

Пожарная сигнализация Simplex 4010 TrueAlarm представляет собой адресуемую аналоговую систему для мелких и средних объектов. Использование система 4010 значительно сокращает расходы на монтаж и обслуживание и позволяет с максимальной точностью определить точку, из которой исходит сигнал тревоги. По данным наших подрядчиков, качества системы, обеспечивающие экономию труда (среди которых можно выделить направленную локализацию дефектов, Т-образные адресуемые цепи с ответвлениями и автопрограммирование) позволяют сократить время монтажа на 25% по сравнению с обычными зонированными системами. Система 4010 также позволяет значительно сократить число ложных тревог, использовать любую из многочисленных возможных конфигураций, и контролировать большее число точек (до 250), чем любая другая система такого класса. Недавно Simplex расширила систему 4010, включив в нее новый расширитель 4009 IDNet NAC, адресуемый блок питания, обеспечивающий интеллектуальную связь с базовой панелью. Теперь система 4010 расширенными возможностями звукового уведомления и предлагает современные решения для более широкого спектра прикладных задач.



Свойства

- 5 основных операторских кнопок и светодиодных индикаторов состояния системы
- Имеются версии, совместимые с EN54
- Расширительные платы для интерфейса системы 4120, RS-232 или DACT.
- Операционные кнопки для программирования и обслуживания системы
- Программируемые на месте индикаторы состояния
- Батарейный счетчик или блок распределения мощности 24vdc
- Модуль городской сети
- Жидкокристаллический дисплей с возможностью отображения 80 символов, до 40 символов по вашему заказу
- Дополнительный источник питания 4 Amp
- Единый корпус
- Направленная локализация дефектов
- Автопрограммирование
- Уведомление о повышенном уровне загрязненности датчика
- Автоматическая компенсация дрейфовых колебаний